

Polywater®

InstaGrout™



REAL OPTIC

BARRERA SELLADORA DE PEDESTALES DE SERVICIOS PÚBLICOS



Barrera Selladora Vertible que Evita Costosas Interrupciones

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **ELEMENTO DISUASORIO**
Evita que roedores, serpientes, insectos y agua entren en las cajas
- **FÁCIL DE USAR**
Listo para mezclar y aplicar, no se necesita agua
- **BLOQUEA**
Fluye y se autonivela antes de la expansión para sellar toda la abertura
- **REINGRESABLE**
Serruche o taladre después de la instalación para instalar nuevos ductos o cables
- **PROTEGE**
Ofrece protección permanente ante condiciones climáticas extremas o cambios de equipo



DISEÑADO PARA USAR EN:



ELECTRICIDAD

Importado y Distribuido por Real Optic Limitada

Avenida Ventisquero #1204 Modulo 18 - Renca, Chile - ventas@realoptic.com - www.realoptic.com -WP:+56996374501



Protege los gabinetes y el equipo contra daños

El sellador Polywater® InstaGrout™ es una espuma de uretano de dos componentes que sella las aberturas de los equipos montados en pedestales para evitar cortes e interrupciones del servicio causados por la entrada de animales o humedad. Es más seguro de usar y más eficaz que la lechada de hormigón. InstaGrout no colapsará durante los cambios y se adhiere a varios materiales de pedestales. Está disponible en prácticos kits para sellar una variedad de aberturas en transformadores, aparata eléctrica, armarios e inversores.



NÚMERO DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL PAQUETE	UNIDADES/CAJA
PMT-1	El kit incluye: 1 - Burst Pack de 750 ml; 1 - par de guantes; 1 - hoja de instrucciones <i>Cubre ~ 0,09 m² (1 pie cuadrado), 7,6 cm (3") de profundidad</i>	2
PMT-2	El kit incluye: 1 - Burst Pack de 1500 ml; 1 - par de guantes; 1 - hoja de instrucciones <i>Cubre ~0,19 m² (2 pies cuadrados), 7,6 cm (3") de profundidad</i>	2
PMT-3	El kit incluye: 1 - frasco parte A; 1 - frasco parte B; 1 - cubeta de mezcla; 1 - varilla para mezclar; 1 - par de guantes; 1 - hoja de instrucciones <i>Cubre ~0,28 m² (3 pies cuadrados), 7,6 cm (3") de profundidad</i>	1
PMT-10	El kit incluye: 1 - jarra parte A; 1 - jarra parte B; 1 - cubeta de mezcla; 1 - par de guantes; 1 - hoja de instrucciones <i>Cubre ~0,93 m² (10 pies cuadrados); 7,6 cm (3") de profundidad</i>	1



Contenido del Polywater InstaGrout PMT-3 Kit

ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Confiabilidad eléctrica:** la humedad puede dañar los transformadores. Sellar las fugas tan rápido como ocurren es esencial para evitar que la humedad ingrese a los transformadores y cause fallas prematuras o catastróficas.
- **Resistencia química:** el sellador resiste químicamente los fluidos dieléctricos, el gas SF6, la luz ultravioleta, el agua y el aceite.
- **Rendimiento de sellado de fugas:** el sellador muestra una buena adhesión a numerosos metales, cerámicas y cauchos; y sin fugas a alta presión (hasta 0,7 MPa) tanto con aire como con aceite de polibuteno.
- **Prueba eléctrica:** las muestras de platina se moldean y fraguan completamente. El sellador no es conductor. Rigidez dieléctrica es 43 kV usando ASTM D149, Método A.