

LUBRICANTE PARA TENDIDO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA



AUMENTA LA DISTANCIA DE INSTALACIÓN AL TENDER CABLE DE FIBRA ÓPTICA



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **FRICCIÓN ULTRA-BAJA**

Aumenta la distancia de tendido con un espesor de recubrimiento ultra-bajo

- **PROBADO Y APROBADO**

Respalgado y recomendado por la mayoría de los fabricantes de equipos de tendido

- **COMPATIBLE CON CUBIERTAS DE CABLE**

Apto para una variedad de cubiertas de cable y conductos, incluyendo HDPE y PE

- **APLICACIÓN LIMPIA**

Deja un residuo mínimo y funciona incluso cuando está seco

- **FÓRMULA PARA INVIERNO**

Versión disponible para temperaturas bajo cero



REAL OPTIC

Lubricante para Instalación por Aire Asistida de Sistemas de Fibra

Polywater® Prelube 2000™ es un lubricante de alto rendimiento desarrollado para prelubricar ductos y cables. Su eficiente grosor de recubrimiento reduce la fricción, aumentando la velocidad y la distancia continua en que el cable y el ducto interno pueden ser instalados. Polywater Prelube 2000 está recomendado para la instalación de redes de cable de fibra y aprobado por muchos fabricantes de equipos, propietarios de redes, contratistas y equipos de soplado.



| CATALOG # | PACKAGE DESCRIPTION | UNITS/CASE |
|----------------|----------------------|------------|
| P-35 / WP-35 | 1 qt (0.95 L) Bottle | 12 |
| P-128 / WP-128 | 1 gal (3.8 L) Jug | 4 |
| P-640 / WP-640 | 5 gal (18.9 L) Pail | 1 |

La W en el número de catálogo indica la versión Winter Grade.



ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

- **Compatibilidad con el cable:** Supera todas las pruebas de compatibilidad para cables con cubierta de PE.
- **Rentabilidad:** Ofrece ahorros significativos en comparación con ductos “lubricados de fábrica”.
- **Seguro:** No es peligroso y los residuos no son combustibles.
- **Aprobado:** Utilizado en redes a nivel mundial y promovido por fabricantes de equipos.

